

MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:
Brandmæssigt egnet tagdækning, klasse T tagdækning.

Betegnelse:
SkovTrup Træspån

GODKENDELSESINDEHAVER:

SkovTrup ApS
Søvangen 21,
Snæbum,
9500 Hobro
Telefon: (+45) 98 54 87 67
Telefax :(+45) 98 54 86 67

MÆRKNING:

Hver enkelt leverance skal være mærket
Tagspån tagdækning og med MK-
godkendelsens nummer MK 6.42/1793
samt være ledsaget af
monteringsanvisning.

BEMÆRKNINGER:

Godkendelsen erstatter den tidligere MK-
godkendelse med:

- samme sagsnummer
- udstedelsesdato 2015-11-27
- udløbsdato 2019-01-01

BESKRIVELSE:

Tagspån tagdækning består af saveede tagspån af henholdsvis:

TRÆSORT	DENSITET	LÆNGDE x BREDDE	KILEFORMET
Lærketræ	540-570 kg/m ³	75 x 500 mm 100 x 500 mm 125 x 500 mm	Kileskåret fra 4 – 20 mm
Egetræ	670-710 kg/m ³	75 x 500 mm 100 x 500 mm 125 x 500 mm	Kileskåret fra 4 – 20 mm
Robinietræ	760-800 kg/m ³	75 x 500 mm 100 x 500 mm 125 x 500 mm	Kileskåret fra 4 – 20 mm

Tækkespånene af lærk, eg og robinietræ udlægges som to eller trelagstækning på en uisoleret ventileret konstruktion, bestående af mindst T-1 taglægter 38 x 73 mm og spær på underlag af 18 mm tagkrydsfiner med densitet 455 kg/m³. Tækkespån fastgøres med rustfri rillede stål ringsøm.

Tagdækningens nærmere udformning og montering fremgår af
Monteringsvejledning for SkovTrup træspån – tolags eller trelag tækning
af dato 2012-04-26, SkovTrup ApS.

Tagspån tagdækning udlagt som beskrevet ovenfor, opfylder således
klassifikationskravene til en brandmæssigt egnet tagdækning – klasse T
tagdækning efter DS 1063.1.

GODKENDELSE:

Tagspån tagdækning godkendes anvendt på steder, hvor der ifølge
byggelovgivningen stilles krav om, at tagdækninger skal være udført mindst
som brandmæssigt egnede tagdækninger, klasse T tagdækninger.

KONTROL:

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til
kontrol af:

1. at tagdækningens brandtekniske egenskaber er som angivet i
godkendelsens BESKRIVELSE
2. at mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING.